

Everest - D V4

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля

Everest-D V4 – на вершине будущего! Самая продаваемая модель брайлевского принтера в мире. Everest-D V4 совмещает в себе две успешные модели: имеет всю функциональность 4X4 PRO для печати газет и гибкую концепцию модели Everest-D.

Everest-D V4 имеет высокий технологический уровень, который будет лидирующим на рынке в течение многих лет в будущем.

Ключевые особенности: Двусторонняя печать
Податчик бумаги на 50 листов.
Использует стандартную бумагу.
Стандартный и газетный формат. От одного А3 до четырех А4.
Автоматическое разбиение документа для брайлевских книг.

Спецификация:

Габариты:

56x18x45 см , Вес 12,8 кг
Габариты в упаковке: 68x58x29 см
Вес в упаковке: 18,8 кг
Уровень шума: 80 дБ (А) (<65 дБ (А) с шумопоглощающим шкафом)

Характеристики бумаги

Тип бумаги: одинарные листы
Вес бумаги: 120-180 г/м2
Ширина бумаги: 130-297 мм
Длина бумаги: 120-590 мм
Количество бумаги в податчике листов: 50 листов

Характеристики Брайля

Скорость тиснения: 300 страниц формата А4 в час, соответственно -100 знаков в секунду

Технология формирования точки: 1 головка тиснения с 13 молоточками.

Используется закаленная сталь для наилучшего качества Брайля и увеличения срока службы.

Размер точки Брайля: высота 0,3 мм Диаметр макс 1,6 мм

Шрифт Брайля: 2,5 мм

Ячейки Брайля: 6 и 8 точек.

Макс. кол-во символ в строке 48

Тактильное графическое разрешение до 50 точек на дюйм. Минимальное расстояние между точками 1,5 мм

Интерфейсы

Пользовательский интерфейс: речевая обратная связь.

Клавиши обозначены и чернилами и брайлем + светодиодные индикаторы статусов.

USB 2.0 стандарт

Сеть 100 Мб стандарт TCP / IP, возможно, возможность доступа по IP-адресу в локальной сети.

Последовательный интерфейс: 9-контактное гнездо

Стандартный разъем наушников 3,5 мм

Веб-интерфейс: встроенный веб-сервер для мониторинга состояния тиснения и установки.

Сервисный интерфейс: сервисный порт для мониторинга файлов журнала, статуса принтера и т.д.

Условия эксплуатации

Температура 15-40 С
Влажность 10-90% (неконденсирующаяся)
Напряжение: 97-267 В постоянного тока
Мощность: 140 Вт макс.
Мощность в режиме ожидания: 5 Вт
В режиме ECO POWER: 0,05 Вт

Комплект поставки:

Тиснитель
Кабель питания
USB-кабель
Руководство пользователя
Краткая инструкции плоскопечатная и шрифтом Брайля
Флэш-карта с драйверами, руководством пользователя, редактором Брайля и т.п.



Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64
Сайт: www.elitagroup.ru Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru



Наши контакты: ООО "ЭЛИТА ГРУПП", тел.: +7 (495) 748 96 77, факс: +7 (495) 706 50 64
Сайт: www.elitagroup.ru Адрес электронной почты: info@elitagroup.ru